

2020

深圳创业板上市

6

生产基地

12

2023年营业额 (亿元)

600+

员工人数

80+

国家专利

第**56**个

苏州博士后工作站



苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

股票代码: 300905

网 址: www.ppm-sz.cn

公司简介

1

我们的发展足迹



PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

1995



成立“吴县市康达纤维母粒厂”

“苏州宝力塑胶材料有限公司”



2004

2008



独资成立
“泗阳宝源塑胶材料有限公司”

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
深交所创业板上市成功



2020

2021



荣获国家级专精特新“小巨人”企业荣誉
增资收购江西欣资、海外土耳其设立子公司

设立宝丽迪研究院

2022

2023

成立耀科新材料和宝丽迪湖北；收购厦门鹭意



宝丽迪及下属公司

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH



- ①: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
- ②: 宝丽迪（宿迁）材料科技有限公司
- ③: 宝丽迪萧山客服基地
- ④: 厦门鹭意彩色母粒有限公司
- ⑤: 江西欣资新材料科技有限公司
- ⑥: 宝丽迪土耳其
- ⑦: 耀科新材料（苏州）有限公司
- ⑧: 宝丽迪（湖北）新材料有限公司



中控驾驶舱
5G 智能工厂



自动化生产线



120位自动配料系统



AGV小车运输



混料



挤出

优点

- ✓ 自动化程度高，节省人力，工单量不受人工限制。
- ✓ 配料更加精准，人为出错概率低，产品质量更加稳定。
- ✓ 首先生产大批量单色母粒，再以单色母粒混合制备成品母粒，生产更加清洁。



CNAS是中国合格评定国家认可委员会，是中国实验室认可体系的一部分。目的是提高实验室的水平和能力，提高实验室检测和校准数据的可信度，增强国内实验室与国际实验室之间的协调和互认。



2023年10月完成CNAS认可



分析检测设备

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH



熔体流动速率仪



过滤性能测试机



粘度测试仪




分光测色仪



气相色谱仪



红外光谱仪



激光粒度仪



差示扫描量热仪





分析检测设备

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH



热失重分析仪



纳米粒度仪



毛细管流变仪



万能测试仪



氙灯试验箱model 1



氙灯试验箱model 2



紫外光加速老化试验机





塑料注塑成型机



双螺杆挤出机



草坪拉丝机



一位（8锭）熔融纺丝POY中试线



多功能湿法纺丝试验机



三层共挤薄膜试验线



薄膜双向拉伸试验机

在这里，我们应该制造优质的母粒；
赚钱也好，赔钱也罢，
就是一定要制造优质的母粒！

董事长：徐毅明



产品简介

2

在这里，你能发现我们的足迹....

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

母粒产品基材：PET, PBT, LLDPE, PP, PA6, PA66, PC, ABS, PS, SAN, EVA, PMMA等

黑色母粒
彩色母粒

消光母粒
功能母粒



—— 我们服务的行业 ——





苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Xujiaquan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

质检报告 Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):
产品型号 (Item): TBF62C
批号 (Lot No.): 24042523
生产日期 (Date of Manufacture): 2024-4-30
批次重量 (Quantity): 20000kg

检验结果 (Test Results):

检验项目	测试条件	下限	目标	上限	结果	单位
Test Item	Condition	Low Limit	Target	Up Limit	Result	Unit
色差 Color DE*	D65-10°	0.00	-	0.80	0.24	-
压差 Delta P	Standard	0.00	0.00	1.00	0.21	MPa
特性粘度 Intrinsic Viscosity	Standard	0.30	0.35	0.40	0.38	dL/g
百粒重/Gram per 100 pellets	Standard	2.80	3.00	3.20	3.00	g
熔融温度/Melting Point	Standard	255	259	263	259	°C
异状/Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.16	%
水分/Moisture	Standard	0.00	-	0.40	0.23	%

执行标准 (Executive standard): Q/320507 NCB01-2024

适用原料: PET和R-PET

适用产品: 长丝和短纤

适用于切片纺和熔体直纺

典型产品: TBF62C

适用于POY/DTY、FDY和短纤

母粒粒径2-3mm

母粒含量28-30%炭黑及蓝粉

母粒建议添加量3-8%

可根据客户要求进行定制, 含有各种含量
和不同种类的黑色着色剂, 如炭黑、蓝粉



涤纶再生黑母粒 (可提供TC证)

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Xujiaquan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

质检报告 Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):

产品型号 (Item): TBF69A-TC 生产日期 (Date of Manufacture): 2024-4-22
批号 (Lot No.): 24041003 批次重量 (Quantity): 3375kg

检验结果 (Test Results):

检验项目	测试条件	下限	目标	上限	结果	单位
Test Item	Condition	Low Limit	Target	Up Limit	Result	Unit
Color DE*	D65-10°	0.00	-	0.80	0.38	-
Delta P	Standard	0.00	0.00	1.00	0.39	Mpa
Intrinsic Viscosity	Standard	0.40	0.45	0.50	0.45	dL/g
Gram per 100 pellets	Standard	2.80	3.00	3.20	3.00	g
Melting Point	Standard	251	255	259	253	°C
Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.19	%
Moisture	Standard	0.00	-	0.40	0.21	%

执行标准 (Executive standard): Q/320507 NCB01-2024

适用原料: 再生切片和回收瓶片

适用产品: 长丝和短纤

适用于切片纺和瓶片纺

典型产品: TBF69A-TC

适用于POY/DTY、FDY和短纤

母粒粒径2-3mm

母粒含量26-28%炭黑及蓝粉

母粒建议添加量5-10%

可根据客户要求定制, 含有各种含量
和不同种类黑色着色剂, 如炭黑、蓝粉





苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd.
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Xujiaquan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

质检报告 Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):
产品型号 (Item): TW11236-A1
批号 (Lot No.): --
生产日期 (Date of Manufacture): 2024-6-24
批次重量 (Quantity): 2kg

检验结果 (Test Results):

检验项目 Test Item	测试条件 Condition	下限 Low Limit	目标 Target	上限 Up Limit	结果 Result	单位 Unit
色差 Color DE*	D65-10°	0.00	-	0.80	0.22	-
压差 Delta P	Standard	0.00	0.00	1.00	0.17	MPa
特性黏度 Intrinsic Viscosity	Standard	0.53	0.58	0.63	0.60	dL/g
百粒重 Gram per 100 pellets	Standard	1.60	1.80	2.00	1.81	g
熔融温度 Melting Point	Standard	246	250	254	253	°C
二氧化钛含量 TiO2 Content	Standard	9.80	10.00	10.20	10.00	%
异状 Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.17	%
水分 Moisture	Standard	0.00	-	0.40	0.18	%

执行标准 (Executive standard): Q/320507 NCB01-2024

适用原料: PET和R-PET

适用产品: 长丝、短纤、瓶片造粒

适用于切片纺、熔体直纺和再生半光切片

典型产品: TW11236-A1

适用于POY/DTY、FDY和短纤

母粒二氧化钛含量10%

母粒建议添加量3%可达半消光

可根据客户需求定制指定含量的母粒 (5-60%)



PPM

POLY PLASTIC MASTERBATCH

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd

苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号

No. 29, Xujiaquan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

质检报告

Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):

产品型号 (Item): TW11176-A50

生产日期 (Date of Manufacture): 2024-8-23

批号 (Lot No.): 24082321

批次重量 (Quantity): 10000kg

检验结果 (Test Results):

检验项目	测试条件	下限	目标	上限	结果	单位
Test Item	Condition	Low Limit	Target	Up Limit	Result	Unit
色差/Color DE*	D65-10°	0.00	-	0.80	0.27	-
压差/Delta P	Standard	0.00	0.00	1.00	0.20	MPa
特性粘度/Intrinsic Viscosity	Standard	0.20	0.25	0.30	0.25	dL/g
百粒重/Gram per 100 pellets	Standard	2.10	2.30	2.50	2.23	g
熔融温度/Melting Point	Standard	246	250	254	253	°C
二氧化钛含量/TiO2 Content	Standard	49.50	50.00	50.50	49.80	%
异状/Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.17	%
水分/Moisture	Standard	0.00	-	0.40	0.22	%

执行标准 (Executive standard): Q/S20507 NC801-2024

适用原料: PET和R-PET

适用产品: 长丝、短纤、瓶片造粒

直纺专业全消光母粒

典型产品: TW11176-A50

适用于POY/DTY、FDY和短纤

母粒二氧化钛含量50%

母粒建议添加量0.6%可达半消光; 4%可达全消光

可根据客户需求定制指定含量的母粒 (5-60%)



涤纶彩色地毯丝母粒



苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Xujiaguan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

质检报告 Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):
产品型号 (Item): TL23179-A1 生产日期 (Date of Manufacture): 2024-8-23
批号 (Lot No.): 24082084 批次重量 (Quantity): 1503kg

检验结果 (Test Results):

检验项目	测试条件	下限	目标	上限	结果	单位
Test Item	Condition	Low Limit	Target	Up Limit	Result	Unit
色差/Color DE*	D65-10°	0.00	-	0.80	0.23 -	
压差/Delta P	Standard	0.00	0.00	1.00	0.16	MPa
特性粘度/Intrinsic Viscosity	Standard	0.55	0.60	0.65	0.58	dL/g
百粒重/Gram per 100 pellets	Standard	2.30	2.50	2.70	2.49	g
熔融温度/Melting Point	Standard	226	253	234	230	°C
异状/Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.20	%
水分/Moisture	Standard	0.00	-	0.40	0.16	%

执行标准 (Executive standard): Q/320507 NCB01-2024

适用原料: PET和R-PET

适用产品: 长丝和短纤

适用于切片纺和熔体直纺

适用于POY/DTY、FDY

通常是根据客户提供的样品, 使用颜料或者染料进行配色, 大部分以截面对色为主。

能够在130°C下进行蒸汽定型, 会有颜色迁移但可以保持颜色不变。

可提供单色母粒。

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH



涤纶彩色高日晒母粒

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Xujiaquan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

质检报告 Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):

产品型号 (Item): TE30722-A1G 生产日期 (Date of Manufacture): 2024-8-29
批号 (Lot No.): 24082910 批次重量 (Quantity): 228kg

检验结果 (Test Results):

检验项目	测试条件	下限	目标	上限	结果	单位
Test Item	Condition	Low Limit	Target	Up Limit	Result	Unit
色差/Color DE*	D65-10°	0.00	-	0.80	0.25	-
压差/Delta P	Standard	0.00	0.00	1.00	0.17	MPa
特性粘度/Intrinsic Viscosity	Standard	0.50	0.55	0.60	0.57	dL/g
百粒重/Gram per 100 pellets	Standard	2.30	2.50	2.70	2.35	g
熔融温度/Melting Point	Standard	249	253	257	253	°C
异状/Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.18	%
水分/Moisture	Standard	0.00	-	0.40	0.16	%

执行标准 (Executive standard): Q/320507 NC801-2024

适用原料: PET和R-PET

适用产品: 长丝和短纤

适用于切片纺和熔体直纺

适用于POY/DTY、FDY

通常是根据客户提供的样品, 使用颜料
或者染料进行配色

可满足美标AATCC16.3 200-1000小时及以上

可提供单色母粒



涤纶家纺沙发用的彩色母粒

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Xujiaguan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

质检报告 Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):
产品型号 (Item): TY12547-A1 生产日期 (Date of Manufacture): 2024-8-22
批号 (Lot No.): 24081967 批次重量 (Quantity): 2000kg

检验结果 (Test Results):

检验项目	测试条件	下限	目标	上限	结果	单位
Test Item	Condition	Low Limit	Target	Up Limit	Result	Unit
Color DE*	D65-10°	0.00	-	0.80	0.27	-
Delta P	Standard	0.00	0.00	1.00	0.14	Mpa
Intrinsic Viscosity	Standard	0.52	0.57	0.62	0.58	dL/g
Gram per 100 pellets	Standard	2.30	2.50	2.70	2.41	g
Melting Point	Standard	249	253	257	253	°C
Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.17	%
Moisture	Standard	0.00	-	0.40	0.21	%

执行标准 (Executive standard): Q/320507 NC801-2024

适用原料: PET和R-PET
适用产品: 长丝和短纤
适用于切片纺和熔体直纺
适用于POY/DTY、FDY和短纤

通常是根据客户提供的样品, 使用颜料或者染料进行配色, 具有优异的摩擦色牢度

可提供单色母粒



短纤用荧光增白母粒

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Xujiaguan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu



质检报告 Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):

产品型号 (Item) : PES9012 生产日期 (Date of Manufacture) : 2024-8-30
批号 (Lot No.) : 24082688 批次重量 (Quantity) : 1000kg

检验结果 (Test Results):

检验项目	测试条件	下限	目标	上限	结果	单位
Test Item	Condition	Low Limit	Target	Up Limit	Result	Unit
色差/Color DE*	D65-10°	0.00	-	0.80	0.28	-
压差/Delta P	Standard	0.00	0.00	1.00	0.15	MPa
特性粘度/Intrinsic Viscosity	Standard	0.45	0.50	0.55	0.51	dL/g
百粒重/Gram per 100 pellets	Standard	2.30	2.50	2.70	2.48	g
熔融温度/Melting Point	Standard	249	253	257	253	°C
异状/Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.20	%
水分/Moisture	Standard	0.00	-	0.40	0.18	%

执行标准 (Executive standard) : Q/320507 NCB01-2024


适用原料：瓶片、泡料等再生料

适用产品：短纤

典型产品：PES9012

OB-1含量：12%

添加量：0.6%



ES纤维用涤纶增白母粒

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

PPM

POLY PLASTIC MASTERBATCH

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd

苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号

No. 29, Xuliaguan Road, Beijiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

质检报告

Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):

产品型号 (Item) : TW10753-A1

批号 (Lot No) : -

生产日期 (Date of Manufacture) : 2024-9-1

批次重量 (Quantity) : 2000kg

检验结果 (Test Results):

检验项目 Test Item	测试条件 Condition	下限 Low Limit	目标 Target	上限 Up Limit	结果 Result	单位 Unit
色差/Color DE*	D65-10°	0.00	-	0.80	0.37	-
压差/Delta P	Standard	0.00	0.00	1.00	0.29	MPa
特性粘度/Intrinsic Viscosity	Standard	0.18	0.20	0.22	0.21	dL/g
百粒重/Gram per 100 pellets	Standard	2.80	3.00	3.20	3.06	g
熔融温度/Melting Point	Standard	255	259	263	259	°C
二氧化钛含量/TiO2 Content	Standard	59.50	60.00	60.50	59.90	%
异状/Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.17	%
水分/Moisture	Standard	0.00	-	0.40	0.20	%

执行标准 (Executive standard) : Q/320507 NCB01-2024

卫材用纤维增白母粒

适用原料: PET

适用产品: 复合纺短纤 (PE/PET)

典型产品: TW10753-A1

TW11038-A1

TiO2含量: 60%

母粒添加量: 6 – 7%

无铈型 TW0617 (含量50%)

母粒添加量: 8%



苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Kujiaguan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

质检报告 Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):
产品型号 (Item) : NB10052-A1 生产日期 (Date of Manufacture) : 2024-9-1
批号 (Lot No.) : -- 批次重量 (Quantity) : 3300kg

检验结果 (Test Results):

检验项目	测试条件	下限	目标	上限	结果	单位
Test Item	Condition	Low Limit	Target	Up Limit	Result	Unit
色差/Color DE*	D65-10°	0.00	-	1.00	0.30	-
压差/Delta P	Standard	0.00	0.00	2.00	0.17	Mpa
百粒重/Gram per 100 pellets	Standard	1.90	2.10	2.30	2.10	g
熔融温度/Melting Point	Standard	222	226	230	225	°C
异状/Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.17	%
水分/Moisture	Standard	0.00	-	0.10	0.09	%

执行标准 (Executive standard) : Q/320507 HCB01-2024

适用原料: PA6、PA66

适用产品: 长丝、短纤和海岛复合丝

典型产品: NB10052-A1

适用于POY/DTY、FDY、短纤和海岛复合丝

母粒粒径: 2-3mm

母粒含量: 35%炭黑及蓝粉

母粒建议添加量: 常规纤维3-8%;
海岛复合丝15-20%

可根据客户要求进行定制, 含有各种含量和不同种类的黑色着色剂, 如炭黑、苯胺黑





苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Xujiaguan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu

质检报告
Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):
产品型号 (Item): NW10036-A1 生产日期 (Date of Manufacture): 2024-9-1
批号 (Lot No.): -- 批次重量 (Quantity): 2800kg

检验结果 (Test Results):

检验项目	测试条件	下限	目标	上限	结果	单位
Test Item	Condition	Low Limit	Target	Up Limit	Result	Unit
色差/Color DE*	D65-10°	0.00	-	1.00	0.32	-
压差/Delta P	Standard	0.00	0.00	2.00	0.22	Mpa
百粒重/Gram per 100 pellets	Standard	1.90	2.10	2.30	2.12	g
熔融温度/Melting Point	Standard	222	226	230	225	°C
异状/Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.13	%
水分/Moisture	Standard	0.00	-	0.10	0.09	%

执行标准 (Executive standard): Q/320507 NCB01-2024

适用原料: PA6、PA66

适用产品: 长丝、短纤和海岛复合丝

典型产品: NW10036-A1

适用于POY/DTY、FDY、短纤和海岛复合丝

母粒粒径: 2-3mm

母粒含量: 50%

母粒建议添加量: 4%



苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co., Ltd
苏州市相城区北桥街道徐家观路 29 号
No. 29, Xujiaguan Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu



质检报告 Certificate of Analysis

产品信息 (Product Info):
产品型号 (Item): NL10045-A1 生产日期 (Date of Manufacture): 2024-9-1
批号 (Lot No.): -- 批次重量 (Quantity): 2250kg

检验结果 (Test Results):						
检验项目 Test Item	测试条件 Condition	下限 Low Limit	目标 Target	上限 Up Limit	结果 Result	单位 Unit
色差/Color DE*	D65-10°	0.00	-	1.00	0.27	-
压差/Delta P	Standard	0.00	0.00	2.00	0.21	Mpa
百粒重/Gram per 100 pellets	Standard	1.60	1.80	2.00	1.83	g
熔融温度/Melting Point	Standard	222	226	230	225	°C
异状/Different Shape	Standard	0.00	-	0.40	0.15	%
水分/Moisture	Standard	0.00	-	0.10	0.09	%

执行标准 [Executive standard]: Q/320507 NCE01-2024

适用原料: PA6
适用产品: 长丝、短纤

典型产品: NB10045-A1
适用于POY/DTY、FDY、短纤
母粒粒径: 2-3mm
母粒建议添加量: 4%

通常是根据客户提供的样品, 使用颜料
或者染料进行配色

可提供单色母粒





PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH


功能母粒 及色浆



发热母粒及布样



应用



100 mW/cm²光照下样品的温度-时间曲线
(黑线：蓄能发热布样，红线：本白布样)

GB/T 30127纺织品远红外性能的检测和评价：

远红外辐射温升2.0°C (大于标准值1.4°C)




浅色发热母粒、纤维



◆可**高效吸收近红外辐射、人体发热**等，并将辐射能转化为热能，特别适合于**高寒地区**的各种**户外装备**。

◆添加本品所获得的纤维**颜色清浅**，易于染色，可制备多种颜色的产品。



100 mW/cm²光照下样品的温度-时间曲线
(黑线: 空白布样)

GB/T 30127纺织品远红外性能的检测和评价:
远红外辐射温升1.7°C，远红外发射率0.92。



石墨烯母粒



<https://ri.ppm-sz.cn/>

石墨烯母粒、纤维

应用



国家生态及纺织纤维检测质量监督中心
中国纺织工业联合会检测中心
中纺检测(北京)信息技术有限公司
United Testing Services (Beijing) Co., Ltd.

检 204 427 24-	防伪查询网址: www.fci-sz.cn	图例说明
报告编号	报告编号(No.): BA23001661	第2页 共2页
客户信息		
客户认定信息		
检测物质		
检测/判定依据		
综合检验结论		
检验结果及单项判定		
样品呈观		
备注		
批准: 成		



◆ GB/T 20944.3

金黄色葡萄球菌抑菌率 $\geq 99\%$

大肠杆菌抑菌率 $\geq 96\%$

白色念珠菌抑菌率 $\geq 96\%$

◆ GB/T 30127

远红外辐射温升 2.3°C

远红外发射率0.93



阻燃母粒



<https://ri.ppm-sz.cn/>

CTI 华测检测

检测报告

CTI 华测检测



中国合格评定
国家认可
检测
TESTING
CNAS L5541

150900341277

检测报告

Test Report

报告编号 A2210241114101E
Report No. A2210241114101E

第 1 页共 5 页
Page 1 of 5

报告抬头公司名称 苏州宝丽地材料科技股份有限公司
Company Name POLY PLASTIC MASTERBATCH (SUZHOU) CO., LTD.
Show on Report
地址 苏州市相城区北桥街道石园路
Address SHIYUAN ROAD, BEIQIAO STREET, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU CITY

以下测试之样品及样品信息由申请提供并确认
The following sample(s) and sample information was/were submitted and identified by/on the behalf of the client

样品名称	PET 阻燃母粒(TA9011)纤维布样
Sample Name	Pet flame retardant master batch (TA9011) spun fiber cloth sample
样品来源	委托方送样
Sample Source	Client deliver
样品状态	完好
Sample Status	In good status
样品接收日期	2021.06.22
Sample Received Date	Jun. 22, 2021
样品检测日期	2021.06.22-2021.06.28
Testing Period	Jun. 22, 2021 to Jun. 28, 2021

测试内容 Test Conducted:
根据客户的申请要求, 具体要求详见下一页。
As requested by the applicant, for details refer to next page(s)

批准

Approved

吴如妹

实验室经理 Lab Manager

2021.06.28

No. R460051691

上海华测检测技术有限公司

Centre Testing International Ptnuo(Shanghai) Co., Ltd.

No.1351, Wanfeng Road, Minhang District, Shanghai, China



防护服



地毯

GB/T 5454 氧指数法: 经向37.1%, 纬向36.5%。



阻燃母粒



<https://ri.ppm-sz.cn/>

GB/T 5454 correspondent to ISO 4589

SGS

TEST REPORT

SGS

TEST REPORT

No. : SHMR240601244301
Date : Jul 31, 2024
Page: 2 of 5

Summary of Results:

No.	Test Item	Test Method	Result	Conclusion
1	Vertical Burning	UL 94-2023 Section 11 and Client's requirement	Classification : VTM-0	/

Note: Pass : Meet the requirements;
Fail : Does not meet the requirements;
/ : Not Apply to the judgment.

Original Sample Photo:



Original Sample-Sample A



SGS is a global leader in testing, inspection and certification services. We are committed to providing our clients with the highest quality of service and the most accurate results. Our services are recognized by the International Organization of Standardization (ISO) and the International Bureau of Standards (BIPM). We are a member of the ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 standards.



燃烧视频演示



- ❖ **阻燃性能优异**, 极限氧指数>32; UL-94标准可达到V-0级阻燃
- ❖ **通用性极高**, 可应用于聚酯长丝、短纤、工业丝、海岛丝、阳离子、无油丝等场景的高性能阻燃。
- ❖ **高相容性及稳定性**, 对聚酯加工性能及纤维强度无显著影响, V-0级阻燃丝断裂强度可达3.8cN/dtex。



导电母粒及DTY丝样



应用



特点:


- 1.制作芯层或皮层导电纤维
- 2.相容性好、成纤性好、强度高、耐磨损、耐洗涤
- 3.PA基导电纤维的电阻率可达到 $10^{3\sim 4} \Omega/\text{cm}$ ，PET基导电纤维的电阻率可达到 $10^{4\sim 6} \Omega/\text{cm}$ 。



PP丝柔无纺布



应用



□ 产品特点：

赋予PP纺粘无纺布**丝柔**的手感，提高PP无纺布制品的穿着舒适性。

□ 产品用途：

目前主要应用在婴儿、妇女、成人护理等PP无纺布产品上。



凉感母粒




<https://ri.ppm-sz.cn/>

凉感母粒



应用



GB/T 35263-2017《纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价》测试:

✓ 涤氨汗布 (85%/15%)

$$q_{\max} = 0.24 \text{ J/cm}^2 \cdot \text{S}$$

✓ 锦氨汗布 (82%/18%)

$q_{\max} = 0.37 \text{ J/cm}^2 \cdot \text{S}$ (大于标准值 $0.15 \text{ J/cm}^2 \cdot \text{S}$)

✓ 具有良好的可纺性



追踪母粒




<https://ri.ppm-sz.cn/>

1代



2代



□ 产品用途：

纤维生产厂家可追溯，目前在PET再生纤维行业应用较为广泛。

□ 产品特点：

1代：将追踪物质通过母粒的形式加入到纤维中，使用仪器能够定性定量识别纤维，实现再生纤维及纤维生产厂家可追溯的功能。

2代：新型防伪母粒产品系列，通过吸收指定激发器所发射的电磁波，发射出**可见/不可见**的特征波段光波，进而通过**肉眼**或者简单的**检测器**检测到标识信号。



PET无纺布硬挺母粒



<https://ri.ppm-sz.cn/>

PET硬挺无纺布



应用



□ 产品特点：

赋予PET纺粘无纺布硬挺的手感，提高无纺布滤材的**硬挺度**，为复合滤材提供良好的支撑效果。

□ 产品用途：


目前主要应用在PET纺粘无纺布过滤滤材上，如家用电器滤材、汽车空调滤材等。



光变母粒



<https://ri.ppm-sz.cn/>



□ 产品介绍:

母粒中含有的特殊组分能够响应紫外线，在室内外形成**两种颜色**。纤维生产时添加变色母粒得到变色纤维。目前可在**PP、PLA、PET**等载体实现变色效果，技术处业内领先地位。





氧化锌抗菌浆料



<https://ri.ppm-sz.cn/>

● 产品简介

✓ 组成

高纯活性氧化锌、特种分散剂、改性剂。

✓ 工艺

特殊工艺分散研磨，卧式砂磨机。

● 应用领域

✓ 行业

涂料、化妆品、化纤纺织品等领域。

● 使用效果

✓ 化纤行业

抗紫外和抗菌功能

✓ 涂料行业

防老化、抗菌作用





我们的优势与潜力： 性价比

PPM
POLY PLASTIC MASTERBATCH

专精特新，引领市场

公司将研发作为发展的持续动力，
一直致力于高品质着色和功能改
性领域的技术创新



技术优势

成立宝丽迪研究院 <https://ri.ppm-sz.cn/>
汇集国内顶尖技术力量

品质优势

功能强大的实验室和检测中心
通过CNAS认可，保证品质规范

规模优势

母粒年产能近10万吨
原材料采购价格优势





Thanks!

宝丽迪感谢您的支持！
期待与您的合作....

本资料系化纤产品介绍，如有其他如塑料、薄膜、色浆、油墨等产品的需求，请下载相应的资料或与宝丽迪工作人员联系。